

Klebamul NF



Fiche technique

Colle à bois en dispersion, résistante à l'eau, exempte de solvant, pour le collage de rainure et languette pour les parquets préassemblés, sols stratifiés, panneaux d'agglomérés et autres collages de bois.

Mise en œuvre:

Appliquer Klebamul NF selon les instructions du fabricant dans la rainure resp. sur la languette des éléments de parquets préassemblés, sols stratifiés ou panneaux d'agglomérés puis assembler immédiatement les éléments.

Klebamul NF ne doit pas être dilué.

Convient pour:

Charge exercée par les roulettes de siège:

Les roulettes doivent être conformes à la norme DIN EN 12 529.

Chauffage par le sol:

Conformez-vous à l'information de Klebag sur le chauffage par le sol.

Nettoyage:

Enlever les résidus de colle immédiatement à l'aide d'un chiffon humide.

Stockage:

Conservation pendant 12 mois au minimum, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

Domaines d'utilisation:

Collage de rainure et languette pour:

- ▶ Parquets préassemblés
- ▶ Sols stratifiés
- ▶ Panneaux d'agglomérés
- ▶ Autres collages de bois

Propriétés:

- ▶ Pour l'intérieur
- ▶ Séchage transparent très rapide
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Bonne résistance à l'eau
- ▶ Classe de sollicitation D3

Données techniques:

Conditionnement:	Conteneur en plastique de 1.1 kg
Poids spéc. (densité)	1.1 kg/l
Couleur:	Blanc
Consommation:	Env. 1.1 kg pour 35 ml suivant l'épaisseur de la rainure et de la languette
Température de mise en œuvre:	Pas en dessous de + 17 °C
Durée de conservation:	12 mois
Praticable	Après 12 heures*
Résistance finale:	Après 24 - 48 heures*
Résistance à l'eau:	B3 selon DIN 68602, D3 selon EN 204
Risque d'incendie:	Aucun

* A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air

Valeurs mesurées:

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Renseignements importants de sécurité:

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous www.klebag.ch.

Renseignements juridiques:

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Klebag a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Klebag. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Klebag se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.